

Сканеры штрих-кода CheckWay



Сканеры штрих-кода CheckWay:

сканируют все известные штрихкоды
быстрое распознавание
эргономичный дизайн

Сканеры штрих-кода
CheckWay

время взвешенных решений

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| | RS232 |
| Интерфейсы | USB разрыв клавиатуры |
| Оптические характеристики | источник света – светодиоды красного спектра максимальная плотность штрихового кода 4 mil |
| Скорость развертки | 300 скан/сек |
| Расстояние сканирования | 26 см на штрихкодах 20 mil UPC/EAN/JAN |
| Поддерживаемые символы | Code 39, EAN 128, Interleaved 2/5 Codabar, Code 93, Code 32 |
| Рабочая температура | от 00 С до +500 С |
| Габариты, мм | 180 x 80 x 65 длина кабеля 150 см |
| Вес, г | 130 |
| Доступные цвета | Светло-серый, черный |

- Checkway ID-1000 RS-232 — подключение к COM-порту
- Checkway ID-1000 KBW — подключение в «разрыв клавиатуры»
- Checkway ID-1000 USB-COM — USB подключение с эмуляцией COM-порта
- Checkway ID-1000 USB-HID — USB подключение с эмуляцией клавиатуры



ID-3000

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Интерфейсы | 1. RS232, USB, разрыв клавиатуры разъем для дополнительного ручного сканера |
| Оптические характеристики | диодный лазер видимого спектра 650 нм, 24 луча, 7 плоскостей считывания |
| Скорость развертки | 2000 скан/сек |
| Глубина сканирования | до 300 мм UPC/EAN/JAN |
| Поддерживаемые символы | Code 39, EAN 128, Interleaved 2/5 Codabar, Code 93, Code 32 |
| Рабочая температура | от 00 С до +400 С |
| Габариты, мм | без подставки 61 x 135 x 146 с подставкой 135 x 135 x 215 |
| Вес, г | сканер 500 сканер с подставкой 675 |

