kyman™

РУЧНЫЕ/ С ПИСТОЛЕТНОЙ РУКОЯТКОЙ

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

> ПРОЧНОСТЬ

Прочный, мобильный компьютер Kyman™ спроектирован для применения в жестких рабочих условиях, обеспечивая эргономику и снижая усталость персонала. Твёрдый, защитный корпус гарантирует надёжность и прочность компьютера. Kyman™ отлично подходит для работы в жёстких условиях, выдерживает многократные падения, удары и низкие температуры

> ГИБКОСТЬ

Имеются 2 версии Kyman : стандартная версия и модель с пистолетной рукояткой. Съемная рукоятка обеспечивает максимальную гибкость при трансформации стандартной версии в модель с пистолетной рукояткой, не влияя на прочность компьютера

> УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Kyman™ оснащен большим набором функций сбора данных, включая штрих коды и систему распознавания голосовых команд. Функции стандартного, дальнобойного и сверхдальнобойного лазера обеспечивают сбор данных как вблизи, так и на расстоянии нескольких метров. Большой выбор символов позволяет Kyman™ работать в любых сферах. Kyman™ может поддерживать в один и тот же момент WAN и PAN. WiFi 802.11 b/g с Cisco Compatible Extensions (CCX V4) обеспечивает преимущества инфраструктуры Cisco WLAN и последние протоколы безопасности, WPA™и WPA2™

> СТАНДАРТ

Благодаря мощному процессору X Scale PXA270 Kyman™ повышает производительность предприятия. Стандартные операционные системы Windows Mobile и Windows CE повышают доходы от инвестиций, благодаря рациональной интеграции и простоте использования

ОСОБЕННОСТИ

- Лазерный сканер с “Green spot” (патент Datalogic), сверхдальнобойный лазер с превосходными эксплуатационными качествами и функциями считывания
- Операционные системы Microsoft Windows Mobile 6.0 и Microsoft Windows CE 5.0
- Беспроводная технология Bluetooth®
- Встроенное радио 802.11 b/g (Summit) для мобильной связи промышленного класса с патентом CCX V4
- Выдерживает падение с высоты 1,8 м
- Класс защиты IP64
- Большой, чёткий цветной дисплей с сенсорным экраном
- Поддержка Voice и VOIP
- Wavelink Powered™ с заранее установленными и лицензированными Wavelink® Avalanche™ и Terminal Emulation

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Управление складом
  - Инвентарь/подбор заказов
  - Получение/отправление материала
  - Пополнение полок в торговом зале
  - Управление ценами
- Автоматизация сервиса на месте работы
- Подбор посылок и их доставка
- Подтверждение доставки
- Маршрутная бухгалтерия
- Снятие показаний счётчика

Bluetooth · Cisco Compatible · Green Spot Extra Long Range · SUMMIT

DATALOGIC™
www.mobile.datalogic.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

> ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ	238 x 91 x 55 мм. (9,3 x 3,5 x 2,2 дюймов) без рукоятки 238 x 91 x 162 мм. (9,3 x 3,5 x 6,3 дюймов) с рукояткой
ВЕС	550 - 630 г. (19,3 - 22,1 унции) без рукоятки, включая батарею 660 - 690 г. (23,1 x 24,2 унции) с рукояткой, включая батарею
ДИСПЛЕЙ	Цветной дисплей 64K, TFT LCD, расширение 320 x 240 пиксель, задняя подсветка LED, сенсорный экран 89 мм. (3,5 дюйма) в диагонали
КЛАВИАТУРА	53 клавиши, буквенно-цифровая или 36 цифровых клавиш с кнопками для навигации, задняя подсветка
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от -20 º до +50 ºC (от -4 º до +122 ºF)
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -20 ºC до +70 ºC (от -4 º до +158 ºF)
УДАРОПРОЧНОСТЬ	Выдерживает падение с высоты 1,8 м (6 футов)
КЛАСС ЗАЩИТЫ	Стандартный IP64, защита от воды и пыли

> СИСТЕМА

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Microsoft Windows Mobile 6.0 / Microsoft Windows CE 5.0
МИКРОПРОЦЕССОР	XScale PXA270 @ 520 MHz
RAM ПАМЯТЬ	128 MB
ФЛЭШ ПАМЯТЬ	128 MB (включая каталог Backup для хранения основных программ и данных)
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ	Доступный пользователю слот mini-SD
БЛОК ПИТАНИЯ	Съёмный блок с заряжаемыми батареями Li-Ion; 2 cell Li-Ion 2,200 mAh @ 7.4 V (16.3 Watt-hrs); местное подсоединение для быстрой подзарядки батарей

> СВЯЗЬ

ИНТЕРФЕЙСЫ	Электрические данные: 3-pin RS232 до 115.2 Kbps USB: встроенный высокоскоростной порт USB (USB 1.1) Ethernet через панель с мульти-кредлом
ЛОКА́ЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (LAN)	IEEE 802.11b/g CCX V4 Частота: в зависимости от страны, обычно 2,4 - 2,5 Гц
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (PAN)	IEEE 802.15 Bluetooth® беспроводная технология; Встроенный модуль

> ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧИТЫВАНИЯ (лазерные модели xxx-9xx/xxx-1xx/xxx-6xx)

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ	105 ± 12 скан. в сек. (xxx-9xx); 35 ± 5 скан. в сек. (xxx-1xx); 40 ± 6 scan/s скан. в сек.
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	0,10 мм./4 мила (xxx-9xx); 0,13 мм./5 милов (xxx-1xx); 0,20 мм./7,5 милов (xxx-6xx)
ГЛУБИНА ПОЛЯ СКАНИРОВАНИЯ	от 5 до 64 см. (от 1,97 до 25,2 дюймов), в зависимости от интенсивности кода (xxx-9xx); от 5 до 74 см. (от 1,97 до 29,1 дюймов), в зависимости от интенсивности кода (xxx-1xx); от 15 до 380 см. (от 5,9 до 149,6 дюймов), в зависимости от интенсивности кода (xxx-6xx)
КЛАСС ЛАЗЕРА	VLD – Класс 2/II EN 60825-1/CDHR

> ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ
Windows SDK™
DL Mobility Developer Assistant™
MCL-Collection™

ЭМУЛЯЦИЯ ТЕРМИНАЛА
Wavelink® Terminal Emulation™

КОНФИГУРАЦИЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Wavelink® Avalanche™
Datalogic Firmware Utility
Datalogic Desktop Utility
Datalogic Configuration Utility

УТИЛИТЫ
Wavelink® Remote Control
Wavelink® TermProxy
Wavelink® Communicator
Wavelink® SpeakEasy
Vo-CE™

АКСЕССУАРЫ

Внимание: лазерная радиация - не смотреть на луч длительное время

Отдельный крэдл для ручного Kyman™

Зарядное устройство для нескольких батарей и мульти-крэдл

Функциональные защитные чехлы

Автомобильный крэдл

Дополнительная информация об ограниченном использовании терминала находится в инструкции по применению на сайте www.mobile.datalogic.com/manuals.Подробную информацию и загрузку ОС вы найдёте на www.mobile.datalogic.com/kyman

© • 2010 Datalogic Mobile Srl. - Август, 2010 г. • Все права защищены. • Под защитой международных законов и законов США • Копирование и рассылка этого документа без письменного согласия компании Datalogic Mobile Srl запрещены. • Брэнд Datalogic и его логотип являются зарегистрированными торговыми знаками компании Datalogic S.p.A. во многих странах, включая США и Европейский Союз. Другие брэнды и названия товаров являются зарегистрированными торговыми знаками других компаний. Kyman является торговым знаком компании Datalogic Mobile Srl.

www.mobile.datalogic.com