skorpio™

РУЧНЫЕ

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

> ЭРГОНОМИКА И ПРОЧНОСТЬ

Прочный и надежный терминал сбора данных Skorpio™ предназначен для розничной торговли, он хорошо подходит для работы как в торговом зале, так и в складских помещениях. Благодаря одной из лучших эргономических конструкций, представленных на рынке, Skorpio™ содействует снижению усталости работника, поддерживая высокий уровень прочности и надёжности, устойчиво работая в сложных условиях, выдерживая многочисленные падения, сильные сотрясения и многочисленные удары.

> БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Беспроводные интерфейсы (Bluetooth®, патент 802.11b/g) позволяют мгновенно осуществлять операции и обеспечивать взаимодействие с информационными системами, включая современные RF протоколы защищённой передачи данных WPA™ и WPA2™. Более того, сертификация Cisco Compatible Extensions (CCX) Версия 4, обеспечивает возможность работы в любой инфраструктуре Cisco WLAN.

> ФУНКЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ “GREEN SPOT”

Skorpio™ обладает уникальной возможностью сбора данных с обратной связью “green spot”, (патент Datalogic), обеспечивающей точную считываемость при помощи зелёной точки, направленной непосредственно на штрих код, что помогает персоналу визуально контролировать процесс считывания.

> ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Большой чёткий экран терминала Skorpio™ с цветной графикой и сенсорным экраном помогает работать более эффективно, а практичная клавиатура с 38 клавишами, буквенно-цифровой раскладкой и новой раскладкой для 28ми клавиш обеспечивает быстрый ввод данных, кодов и описаний.

ОСОБЕННОСТИ

- > Лазерный сканер с запатентованной системой сбора данных посредством обратной связи “green spot” (патент Datalogic)
- > Компактен, лёгок и надёжен
- > Операционные системы Windows Mobile 6.1 и Microsoft Windows CE 5.0
- > Встроенное радио 802.11 b/g (Summit) для мобильной связи промышленного класса с патентом CCX V4
- > Поддержка технологии Bluetooth®
- > Выдерживает падение с высоты 1,5 м
- > Класс защиты IP64
- > Большой, чёткий цветной дисплей с сенсорным экраном
- > Wavelink Powered™ с установленной запатентованной программой Wavelink® Avalanche™

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- > Инвентарь
- > Пополнение полок в торговом зале
- > Управление ценами
- > Ввод заказов
- > Ассистированная торговля
- > Сокращение очередей

Mobile Bluetooth Cisco Compatible Green Spot SUMMIT

DATALOGIC™
www.mobile.datalogic.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

skorpio™

> ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ	196 x 77 x 33 мм (7,7 x 3,0 x 1,3 дюймов)
ВЕС	310 - 360 г (10,9 – 12,7 унций) с батареей
ДИСПЛЕЙ	64K, цвета TFT LCD, разрешение 240 x 320 пиксель, подсветка LED и сенсорный экран, 71 мм (2,8 дюймов) в диагонали
КЛАВИАТУРА	Буквенно-цифровая клавиатура: 38 или 28 резиновых клавиш
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	от -10° до 50° C (от 14° до +122° F)
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -20° до 70° C (от -4° до +158° F)
УДАРОПРОЧНОСТЬ	Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5 м (5 футов)
КЛАСС ЗАЩИТЫ	Стандартный IP64, защита от воды и пыли

> СИСТЕМА

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Microsoft Windows Mobile 6.1 / Microsoft Windows CE 5.0
МИКРОПРОЦЕССОР	XScale PXA270 @ 520 MHz
RAM ПАМЯТЬ	128 MB
ФЛЭШ ПАМЯТЬ	128 МБ или 512 МБ, в зависимости от модели (включая каталог Backup для хранения основных программ и данных)
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ	Mini Secure Digital и Compact Flash
БЛОК ПИТАНИЯ	Съёмный блок с заряжаемыми батареями Li-Ion; 3.7 V 2,100 mAh (7.8 Watt-hours); Возможность местного подключения для быстрой подзарядки батареи

> СВЯЗЬ

ИНТЕРФЕЙСЫ	Электрические данные: 3-pin RS232 до 115.2 Kbps по средством одного или мульти крэдла USB: высокоскоростной порт USB (USB 1.1) по средством крэдла или через соединитель Mini USB Ethernet: по средством одного или мульти крэдла Modem: через крэдл
ЛОКА́ЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИ́ТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN)	IEEE 802.11b/g CCX V4 (с патентом) Частота: в зависимости от страны, обычно 2,4 - 2,5 Гц Встроенный модуль
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN)	IIEEE 802.15 Bluetooth® (на заказ) Встроенный модуль

> ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧИТЫВАНИЯ

ЛАЗЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ	104 ± 12 скан. в сек
МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	0,10 мм (4 мила)
ГЛУБИНА ПОЛЯ СКАНИРОВАНИЯ	от 5 до 64 см. (от 1,97 до 25,2 дюймов), в зависимости от интенсивности кода
ШТРИХ КОДЫ	GS1 Databar, EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11
КЛАСС ЛАЗЕРА	VLD - Класс II EN 60825-1/CDHR

> ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗВИТИЕ
Windows CE SDK™
DL Mobility Developer Assistant™
MCL-Collection™

ЭМУЛЯЦИЯ ТЕРМИНАЛА
Wavelink Terminal Emulation™

КОНФИГУРАЦИЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Wavelink Avalanche®
Datalogic Firmware Utility
Datalogic Desktop Utility
Datalogic Configuration Utility

УТИЛИТЫ
Wavelink® Remote Control
Wavelink® TermProxy

АКСЕССУАРЫ

Внимание: лазерная радиация - не смотреть на луч длительное время

Отдельный и мулти крэдлы

Зарядное устройство для нескольких батарей

Функциональный защитный чехол

Дополнительная информация об ограниченном использовании терминала находится в инструкции по применению на сайте www.mobile.datalogic.com/manuals. Подробную информацию и загрузку ОС вы найдёте на: www.mobile.datalogic.com/skorpio

© • 2010 Datalogic Mobile Srl. - Август, 2010 г. • Все права защищены. • Под защитой международных законов и законов США • Копирование и рассылка этого документа без письменного согласия компании Datalogic Mobile Srl запрещены. • Брэнд Datalogic и его логотип являются зарегистрированными торговыми знаками компании Datalogic S.p.A. во многих странах, включая США и Европейский Союз. Другие брэнды и названия товаров являются зарегистрированными торговыми знаками других компаний. Skorpio является торговым знаком компании Datalogic Mobile

DATALOGIC™
www.mobile.datalogic.com